

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOTO2BB

Oto













Taburete

El taburete Oto con una base redonda que construye un buen asiento en cualquiera de sus alturas, el taburete alto Oto mantiene la esencia de los asientos de siempre...

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



ondarreta



DIMENSIONES

H44/45: 35 cm x 44* cm [profundidad x altura]

H44R/45R: 35 cm x 44* cm x 7 cm [profundidad x altura x altura reposapiés]

H66/67: 35 cm x 66* cm x 22 cm [profundidad x altura x altura reposapiés]

H76/77: 35 cm x 76* cm x 32 cm [profundidad x altura x altura reposapiés]

*+1cm en altura para asiento tapizado.

PESO

H44/45: 3,1kg

H66/67: 3,3 kg

H76/77: 3.4 kg

EMBALAJE

H44/45: dos piezas por caja, medidas bulto: 44 cm x 40 cm x 76 cm

H44R/45R: dos piezas por caja, medidas bulto: 44 cm x 40 cm x 93 cm

H65/H66: una pieza por caja, medidas bulto: 44 cm x 43 cm x 79 cm

H76/H77 una pieza por caja, medidas bulto: 44 cm x 40 cm x 93 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso general, L1.

ACCESORIOS

Tacos de fieltro

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Equipo Ondarreta

ondarreta



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Armazón en madera maciza de Haya mecanizada mediante CNC para una óptima precisión geométrica y acabado superficial.

Densidad media: 720 kg/m³; Resistencia a la flexión estática: 1120 kg/cm²; Resistencia a la tracción paralela: 1210 kg/cm²

Acabado

Tintado

ASIENTO

Haya

Tablero de contrachapado con láminas armadas en disposición alterna de las fibras para ganar resistencia, prensado en molde para obtener una geometría ergonómica y mecanizado mediante CNC.

Acabado

Tintado, lacado o tapizado.

Características técnicas:

Cola Urea Formol: cumple la norma Europea E1 de baja emisión de formaldehídos.

La madera utilizada cuenta con Certificado PEFC.

REPOSAPIES

Material

Reposapiés en acero niquelado o epoxi negro.

ACABADOS DE MADERA

Tintes

Fondo de esmalte pigmentado y recubrimiento final en tinte transparente de tacto sedoso. Esmaltes de secado reactivo con una excelente adherencia entre capas y resistencia mecánica.

Lacas:

Lacas pigmentadas de secado reactivo, características: mayor dureza, una excelente adherencia entre capas y altas propiedades mecánicas.

Características técnicas:

Cumplen requisitos marcados por la norma UNE-EN 71-3; Todos los compuestos libres de formaldehídos.

REQUERIMIENTO TAPIZADO

Asiento tapizado: 50 cm

